

MODYFIKACJA SIWZ

1. W załączniku 1a str. 10 pkt.1 o treści: 8 szt. routerów Cisco serii 1800 lub równoważnych w konfiguracji minimalnej skreśla się zapis Port Serial WAN RS-449 (obsadzony) o przepływności min. 2Mbps – 2szt. i wprowadza: **Port Serial WAN RS-449-DB60 o przepływności min. 2Mbps (obsadzony na osobnej karcie/module) – szt. 2.**
2. W załączniku 1a str. 10 pkt.2 o treści: 1 szt. routera Cisco serii 2800 lub równoważnych w konfiguracji minimalnej skreśla się zapis Port Serial WAN RS-449 o przepływności min. 2Mbps (obsadzony na osobnej karcie/module) – 2szt. i wprowadza: **Port Serial WAN RS-449-DB60 o przepływności min. 2Mbps (obsadzony na osobnej karcie/module) – szt. 2.**
3. W załączniku 1a str. 15 pkt.8 zmienia się zapis: 2 szt. przełącznik KVM w konfiguracji na zapis **3 szt. przełącznik KVM w konfiguracji.**
4. W załączniku 1a str. 15 usuwa się **pkt.9 o treści 1 szt. przełącznik KVM w konfiguracji.**
5. Wobec powyższego w załączniku 1a str.16 pkt. 10 – 14 otrzymują nową numerację od 9 – 13.