



WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO FINANSÓW

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

Naczelnik 60-121-02
Z-ca Naczelnika 60-120-44

fax. 601-18-57
601-16-14

Warszawa dn. 30. 11.2007 r.

FZ - 8706

/ 07

Do uczestników postępowania

Dot.: postępowania nr 253/Ctr/07RJ na dostawę i montaż podnośników czterokolumnowych 5,5t i 3,5t, montażownic do kół samochodowych ciężarowych i osobowych oraz podnośników kanałowych 2,5t i 6,3t, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów KGP informuje, że zostaje zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Zapis w załączniku nr 1b do SIWZ - Wymagania techniczne dotyczące podnośnika czterokolumnowego 3,5t - otrzymuje nowe brzmienie:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wartość
1.	Podnośnik czterokolumnowy z regulowanym rozstawem najazdów		Wymagany
2.	Sposób zabudowy – montowany na posadce		Wymagany
3.	Nośność	kg	Minimum 3 500
4.	Maksymalna wysokość podnoszenia	mm	Minimum 1.750
5.	Szerokość najazdu	mm	od 450 do 550
6.	Długość najazdu	mm	do 4 500
7.	Napęd elektrohydrauliczny - linowy		Wymagany
8.	Najazdy płaskie z zamontowanymi z dodatkowym dźwignikiem przesuwym..		Wymagane
9.	Synchronizacja wysokości podnoszenia pomostów		Wymagana
10.	Ryglowanie		Wymagane
11.	Czas podnoszenia platformy	s	Maksimum 50
12.	Wyposażony w przesuwany dźwignik wzdłuż najazdów, podnoszenia osi o następujących parametrach		Wymagane
12.1.	Udźwig	kg	Minimum 2 000
12.2.	Maksymalna wysokość podnoszenia	mm	340
12.3.	Napęd hydrauliczny lub pneumatyczny z ryglowaniem		Wymagany
12.4.	Sterowanie		Ręczne
13.	Rok produkcji		Bieżący
13.	Rok produkcji		Bieżący

2. Zapis w załączniku nr 1f do SIWZ - Wymagania techniczne dotyczące dźwigników kanałowych pneumatyczno-hydraulicznych 6,3t - otrzymuje nowe brzmienie:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wartość
1.	Dźwignik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny z wózkiem prostym	szt 1	Wymagany
1.1	Szerokość pożądana wózka prostego	mm	1000
2	Dźwignik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny z wózkiem prostym	szt 1	Wymagany
2.1	Szerokość pożądana wózka prostego	mm	1050
3.	Wysokość dźwignika z wózkiem prostym	cm	100÷120
4.	Wysuw hydrauliczny tłoczyska	mm	500÷540
5.	Czas podnoszenia z obciążeniem	s	do 90
6.	Czas opuszczania z obciążeniem	s	do 40
7.	Nakładka tłoczyska	szt.	2
8.	Udźwig	kg	Minimum 6300

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

24.
NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURA FINANSÓW KGP
Marcin ATANASOW