



**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI**  
**BIURO FINANSÓW**  
**WYDZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH**

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57  
zamowieniakgp@policja.gov.pl

Warszawa, 8... 05.2017 r.

L.dz. FZF...<sup>3117</sup>.../17

**Do wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia**

*Dot. Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 000 szt. spodni służbowych zimowych w zamówieniu opcjonalnym”, nr sprawy 72/Ckt/17/DG*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 1020) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 9:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umiejscowienia etykiety papierowej do lewego podtrzymywacza pasa spodni tak, aby odłączenie etykiety od wyrobu nie powodowało uszkodzeń, a ślad po jej zdjęciu był łatwy do usunięcia. Wówczas po złożeniu i zapakowaniu do worka foliowego etykieta będzie bardziej widoczna i czytelna.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

**wnosimy o zmianę poniżej wyspecyfikowanych zapisów specyfikacji technicznej ST-13/KGP/2008, edycja grudzień 2013, załączonej do SIWZ, poprzez powrót do zapisów ST-13/KGP/2008, edycja grudzień 2013 w wersji publikowanej w 2014r. Chodzi o następujące zapisy:**

1. Strona 11/31 ST-13/KGP/2008, edycja grudzień 2013, Tabela 1 Zestawienie materiałów i dodatków. Pkt 1 zapis w 2016r. Laminat trójwarstwowy w kolorze ciemnogrnatowym. Powinien posiadać właściwości wodoszczelności po 50 cyklach prania w temperaturze 40 stopni C, oraz po 30 cyklach czyszczenia chemicznego.

Zapis w ST-13/KGP/2008, edycja grudzień 2013, wersja 2014. Laminat trójwarstwowy w kolorze ciemnogrnatowym.

2. Strona 13/31 ST-13/KGP/2008, edycja grudzień 2013, wersja 2016r.  
Tabela 2. Wymagania dla materiałów podstawowych. Pkt 6 - Wodoszczelność:

- przed użytkowaniem – hPa – 600
- po 20 praniach wodnych – hPa - 600
- po 20 czyszczeniach chemicznych – hPa – 600

Zapis w ST-13/KGP/2008, edycja grudzień 2013, wersja 2014.

Pkt 6 - Wodoszczelność:

- w stanie aklimatyzowanym – hPa – 600
- po 10 praniach wodnych – hPa – 600
- po 5 czyszczeniach chemicznych – hPa – 600

3. Strona 14/31 ST-13/KGP/2008, edycja grudzień 2013, wersja 2016r.

Tabela 2. Wymagania dla materiałów podstawowych.

Pkt 7 - Wodoszczelność szwów nie mniej niż:

- przed użytkowaniem – hPa – 200
- po 20 praniach – hPa -200
- po 20 czyszczeniach chemicznych – hPa – 200

Zapis w ST-13/KGP/2008, edycja grudzień 2013, wersja 2014.

Pkt 7 - Wodoszczelność szwów nie mniej niż:

- w stanie aklimatyzowanym – hPa – 200
- po 10 praniach – hPa – 200
- po 5 czyszczeniach chemicznych – hPa 200

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.**

ZASTĘPICA  
Autorski podpis