



**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI**  
**BIURO FINANSÓW**  
**WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH**  
ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57  
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. *Fzj. 10947* /17

Warszawa, *17* listopada 2017 r.

**Do wykonawców**  
**ubiegających się**  
**o udzielenie zamówienia**

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa mebli biurowych”, numer postępowania 244/Ckt/17/EZ/PMP.*

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) przekazuje zmiany treść SIWZ:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp. dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dołączenie załącznika opisującego pozycję nr 17 pn. Szafa na wyposażenie dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia.

Ponadto w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) w punkcie nr 5:

BYŁO:

(\*należy wpisać termin realizacji zamówienia w pełnych dniach roboczych, maksymalnie

JEST:

(\*należy wpisać termin realizacji zamówienia w pełnych dniach roboczych, maksymalnie 16 dni roboczych).

**Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 13. 11. 2017 r. do godz. 10:00.**

**Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 13.11.2017 r. o godz. 10:30.**

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron postępowania.

wykonano w 1 egz.:  
egz. nr. 1 – a/a  
opr./wyk. E. Zalewska  
tel. 116-61

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych  
Biura Finansów  
Komendy Głównej Policji  
*Tomasz MOTRKOWICZ*

## Poz. 17 wykazu

### Szafa na wyposażenie

1. wymiary zewnętrzne szafy „R”:
  - wysokość: 300 cm,
  - szerokość: 120 cm,
  - głębokość: 60 cm,
2. organizacja wnętrza (załącznik nr 1)
3. opis wykonania wnętrza:
  - szuflada nr 1, typu cargo, metalbox, wewnętrzna, prowadnice z miękkim domykiem i pełnym wysuwem (min. 75%), o możliwości obciążania min. 45 kg, dno szuflady wykonane ze sklejki szalunkowej o gr: 14-16 mm;
  - szuflada nr 2, typu cargo, metalbox, wewnętrzna, prowadnice z miękkim domykiem i pełnym wysuwem (min. 75%), o możliwości obciążania min. 45 kg, dno szuflady wykonane ze sklejki szalunkowej o gr: 14-16 mm;
  - obie szuflady muszą wypełnić w możliwie pełnym zakresie wnękę dolną o wysokości wewnętrznej 60 cm. Szuflada nr 1 o wysokości min. 30 cm, szuflada nr 2 o wysokości min. 25 cm.
  - półka P1, wykonana ze sklejki szalunkowej czarna, brązowa lub bordowa, o grubości 40 mm, podparta po obwodzie oraz poprzecznie co najmniej w dwóch punktach, przytwierdzona trwale z brzegami krytymi kątownikiem ramy, o możliwości obciążania min. 150 kg.
  - przestrzeń „W” o wysokości wewnętrznej 160 cm, wyposażona w drążek na wieszaki umieszczony na całej szerokości, centralnie względem wymiaru głębokości, w odległości 10 cm od górnej półki, mocowany do poprzeczek górnej półki „P2” lub do ścian bocznych i co najmniej w jednym punkcie do poprzeczki półki górnej. W przypadku montażu wyłącznie do półki górnej muszą być wykonane min. trzy punkty mocowania. Drążek wraz z mocowaniami musi posiadać wytrzymałość na ciężar min. 80 kg rozłożony równomiernie na całej szerokości. Jego zewnętrzna powłoka musi być gładka, zabezpieczona przed uszkodzeniami. Poprzeczka musi być wykonana z materiału odpornego na korozję. Półka górna „P2” wykonana ze sklejki szalunkowej o grubości 20-25 mm podparta po obwodzie oraz poprzecznie co najmniej w dwóch punktach, przytwierdzona trwale z brzegami krytymi kątownikiem ramy o możliwości obciążania min. 50 kg.
  - przestrzeń „cargo” pozostała i zawierająca się w podanych wymiarach wewnętrznych szafy musi być przedzielona półką poprzeczną „P3” wykonaną ze sklejki szalunkowej o grubości 20-25 mm podparta po obwodzie oraz poprzecznie co najmniej w dwóch punktach, przytwierdzona trwale z brzegami krytymi kątownikiem ramy o możliwości obciążania min. 50 kg.
  - plecy szafy pełne, wykonane ze sklejki szalunkowej, stabilne, odporne na odkształcenia przy codziennym użytkowaniu szafy.
4. opis wykonania zewnętrznej części szafy:
  - drzwi do „strefy A” podwójne, otwierane na zewnątrz do kąta 90/95st, konstrukcja ze sklejki, ażurowe (z otworami ok. 2,5 cm w odległości ok. 2 cm), osadzone na min. 3 zawiasach, zaopatrzone w 2 blokady pionowe, zamknięcie na kłódkę.
  - drzwi do „strefy B” podwójne, otwierane na zewnątrz do kąta 90/95st, konstrukcja jak wyżej, osadzone na min. 2 zawiasach, zaopatrzone w 2 blokady pionowe, zamknięcie na kłódkę.

- całość konstrukcji szafy ze sklejki, pomalowana lakierem bezbarwnym.
  - wykończenie szafy górne, dolne i boczne, drewniane, sklejka szalunkowa, pełne.
  - odstęp szafy na wspornikach (min. 6) od podłogi 2 cm.
5. całość wyposażona w możliwość łączenia kilku szaf w ze sobą w sposób stabilny.
  6. Do oferty musi być dołączona wizualizacja wykonania ze szczegółowym opisem materiałów zastosowanych do wykonania tj. zawiasy, zamknięcia, mechanizm szuflad itp.