

Przedmiot zamówienia:

1. Dostawa 2 sztuk podnośników dwukolumnowych o udźwigu min. 3500 kg ÷ max. 4000 kg oraz parametrach określonych w WE-T .
2. Podnośniki powinny posiadać oznakowanie „CE” i dopuszczenie UDT do użytkowania na rynku polskim, które dostawca powinien dostarczyć wraz z urządzeniami. Dostawa obejmuje: demontaż starego podnośnika, dostarczenie nowego wraz z montażem (prace montażowe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – z wykonaniem płyt fundamentowych, podłączeń elektrycznych).
3. Zamawiający dostarczy: instrukcję obsługi i niezbędną dokumentację techniczną w języku polskim oraz kartę gwarancyjną z określonymi warunkami gwarancji.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE

1. Elektromechaniczny (synchronizacja elektroniczna) lub elektrohydrauliczny,
2. Brak podstawy łączącej kolumny (łącznika podłogowego),
3. Do samochodów osobowych, terenowych, średnich i długich dostawczych,
4. Ramiona podnośnika asymetryczne,
5. Wysokość podnoszenia: minimalna max. 101 mm, maksymalna min. 1800 mm,
6. Szerokość pomiędzy kolumnami: min. 2200 mm,
7. Całkowita szerokość: max. 3100 mm,
8. Maksymalna wysokość (wysokość całkowita) z trawersem górnym lub belką: min. 4300 mm ÷ max. 4400 mm,
9. Automatyczny system blokowania ramion oraz awaryjne opuszczanie przy zaniku zasilania w przypadku podnośnika elektrohydraulicznego,
10. Minimum 24 miesięczna gwarancja,
11. Podnośnik musi posiadać certyfikat CE oraz dokumentację wymaganą przez UDT – przygotowanie podnośnika do odbioru przez UDT,

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne, obowiązujące przepisami prawa dokumenty do Urzędu Dozoru Technicznego.